

## 二、开标一览表

序号	货物名称	数量	服务内容	单价 (元)	单项合价 (元)	备注
1	大腿假肢 (含假肢配置、康复训练、理疗、回访服务、建立康复档案等配套服务)	11例	<p>▲ 一、液压多轴关节：</p> <p>1、总高度：170mm；</p> <p>2、关节宽度：53mm；</p> <p>3、上连杆四棱锥调节量：5mm；</p> <p>4、液压阀调节量 180°；</p> <p>5、膝关节调整体的重量：760g；</p> <p>6、关节最大承重：100kg；</p> <p>7、膝关节最大屈膝角度：145度；</p> <p>8、通过调节液体的流量，可以有效地控制关节屈膝及伸展的速度，便于使用者获得良好的步态。提供具有检测资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。</p> <p>二、动踝关节：</p> <p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、重量：340g；</p> <p>3、保修期：3年；</p> <p>4、最大承重量：100kg。</p> <p>5、提供具有检测资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。</p> <p>三、动踝脚板</p> <p>1、材质：聚胺酯</p> <p>2、轻型脚，整套假肢重量轻，使用省力、安全；</p> <p>3、尺寸：21-28cm；</p>	38500	423500	/




		<p>4、产品经过检测，质量符合标准；</p> <p>5、保修期：3年</p> <p>6、最大承重量：100kg。</p> <p>7、提供具有检测资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。</p> <p>四、一体连接管：提供具有检测资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。</p> <p>材质：不锈钢（接头）、铝合金（管）；管径：30mm；管壁厚：2mm；最大承重量：100kg；重量：310g；有效高度80mm-420mm。</p> <p>五、三爪连接件：提供具有检测资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。</p> <p>材质：不锈钢；最大承重量：100kg；重量：170g；上方三爪连接接受腔，下方为可旋阴四棱台。</p> <p>六、以上部件需符合国家相关标准。</p> <p>七、接受腔材料及其它辅料包括：成品薄膜套、涤纶纱套、玻纤纱套、外装饰用假肌肉、老式假肢皮带、假肢悬吊带、假肢包装袋、假肢包袜、弯管阀门、PP成筒。以上材料皆需提供具有检测资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。</p>		
2	小腿假肢 (含假肢配置、康复治疗、回访服务、建立康复档案等配套服务)	<p>1、碳纤维板：提供具有检测资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。</p> <p>材质：碳纤维、不锈钢；最大承重量：120kg；尺寸：22-27cm；活动等级：3；脚板重量：380g；脚板高度：72mm；</p> <p>2、小腿一体管：</p> <p>材质：不锈钢（接头）、铝合金（管）；管径：30mm；管壁厚：2mm，最大承重量：100kg；重量：200g；有效高度80mm-220mm。</p> <p>3、锁紧接头：提供具有检测资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。</p>	19600	196000 /



		<p>查。</p> <p>材质：不锈钢；最大承重：100kg；重量：120g；配合管径Ø30mm 腿管。</p> <p>4. 四爪连接件：提供具有检测资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。</p> <p>材质：不锈钢；最大承重：100kg；重量：120g；上方四爪连接接受腔，下方为阳四棱锥连接管接头。</p> <p>5. 含接受腔所有辅料</p> <p>6. 以上部件需符合国家相关标准。</p>			
3	前臂装饰手 (含假肢配置、康复训练、理疗、回访服务、建立康复档案等配套服务)	<p>3 例</p> <p>1. 三指及以上机械手头（被动张开）、硅胶手皮；手头外形、色泽和表面假肢结构上都近似正常手，并根据患者使用要求个性化制作，外形美观逼真；提供具有检测资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。</p> <p>2. 骨骼连接件材质：铝合金。</p> <p>3. 功能：拉动大拇指可控制手动作，腕关节被动旋转。</p>	9800	29400	/
4	上臂装饰手 (含假肢配置、康复训练、理疗、回访服务、建立康复档案等配套服务)	<p>2 例</p> <p>1. 三指及以上机械手头（被动张开）、硅胶手皮；手头外形、色泽和表面假肢结构上都近似正常手，并根据患者使用要求个性化制作，外形美观逼真；骨骼连接件材质：铝合金。拉动大拇指可控制手动作，腕关节被动旋转。</p> <p>2. 带锁肘关节：可被动伸曲。肘关节左右拨动，上臂可自由摆动。</p> <p>3. 铝合金连接管：管壁厚度 2mm，管直径 20mm0-0.05。</p> <p>4. 提供具有检测资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。</p>	16500	31000	/



5	<p>电动三轮车 (含配置检查、物流、包装、建立康复档案等配套服务)</p>	36 辆	<p>1、差速齿轮电机; 2、续航里程 25km; 3、行驶速度 30km/h; 4、载重重量 150kg; 5、铅酸电池 48V20AH; 6、防湿滑真空轮胎; 7、制动方式: 毂刹, 手脚联动; 8、车架材质: 高碳素钢车架; 9、三档调速/倒车档。</p>	8260	297360 /
6	<p>气助听器 (含配置检查、物流、包装、建立康复档案等配套服务)</p>	20 副	<p>1、通道类型: 四通道; 2、适用分贝: 100 分贝; 3、声音档位: 3 挡; 4、具备纳米涂层, 防潮防汗; 5、具备反馈抑制系统, 避免尖锐啸叫; 6、数字信号处理, 聆听舒适。</p>	5760	115200 /
7	<p>轮椅 (含配置检查、物流、包装、建立康复档案等配套服务)</p>	10 辆	<p>1、产品符合 GB/T13800-200《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准; 2、车架: 采用优质铝合金管, 双交叉杆支撑结构, 表面采用氧化处理; 3、壁厚: 2.0mm, 铝合金管直径 22mm; 4、体积: 长 1000mm*高 880mm*宽 670mm; 5、折叠宽度: 280mm; 6、坐垫: 450mm*420mm; 离地高度: 450mm; 7、大轮直径: 560mm 小轮直径: 150mm, 免充气轮胎, 前带钢刹车, 联动后手刹控制, 四刹车。可折叠, 带安全带, pu 扶手; 8、铝合金防滑脚踏板, 坚固耐用; 9、整车净重 11.5KG, 毛重: 13.5KG 最大负荷承载 100KG。</p>	18600	/



8	病理鞋 (含物流、 验配、包装、 建立档案等 配套服务)	80 双	34 码-44 码; 材料为皮质, 轮胎底, 带鞋带。	880	70400	/
9	折叠便椅 (含物流、 检查配置、 包装、建立 档案等配套 服务)	50 台	1. 椅架: 材质为优质铝合金, 管直径 22mm, 壁厚 1.2mm, 腿部直径 25mm, 壁厚 1.2mm, 表面阳极氧化处理, 带靠背、固定扶手, 安全性能好, 美观耐用; 2. 外形尺寸: 长宽高 (50×46×40-50cm); 3. 椅脚: 高度可调, 配橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性佳; 4. 座便器: 厕板与便桶为工程聚丙烯材料制作, 强度高、触感舒适、美观坚固、座便器可卸下、大架可折叠; 5 档调节; 5. 承重量 100kg。	580	29000	/
10	沐浴椅 (含物流、 检查配置、 包装、建立 档案等配套 服务)	40 台	1. 材质铝合金, 大架管直径 25mm, 壁厚 1.2mm; 产品尺寸(长宽高)51×48×35-45cm; 5 档可调节; 靠背可拆卸; 座板宽 49cm, 座板进深 29cm, 座板高 35cm-45cm, 靠背高 68-98cm; 2. 靠背与座板采用聚丙烯材质, 一次性吹塑成型, 表面美观, 无毛刺, 光滑平整; 3. 支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料; 4. 最大静载荷 90kg。	5200	20800	/





11	老花镜(折叠) (含物流、 验配、包装、 建立档案等 配套服务)	40 副	150° -400° , 铝合伞边框, 带眼镜盒。	220	8800	/
12	手杖 (含物流、 检查配置、 包装、建立 档案等配套 服务)	30 支	1. 材质铝合金, 管直径22mm, 壁厚1.2mm, 表面阳极氧化处理, 外形美观大方; 2. 手柄:工程聚丙烯材料, 高度可调, 9档调节, 调节范围为710mm-910mm, 徒手轻松调节, 伸缩自如, 定位安全可靠; 4. 支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料; 5. 最大静载荷100kg。	120	3600	/
13	四脚手杖 (含物流、 检查配置、 包装、建立 档案等配套 服务)	22 支	1. 材质铝合金, 管直径22mm、壁厚1.2mm, 表面阳极氧化处理; 2. 高度可调, 70cm-90cm, 9档调节, 适合1.55m-1.75m人群使用, 徒手轻松调节, 伸缩自如, 定位安全可靠, 伸长量标识清楚; 3. 支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料; 使用时可以更换支撑头; 4. 本产品为人性化设计, 底座为偏心设置, 左右手均可调节使用。			/



14	<p>曲边颈围 (含物流、 检查配置、 包装、试戴 训练、建立 档案等配套 服务)</p>	80个	<p>S (小于7.5cm)、M(7.6-9cm)、L(大于10cm); 颜色为肤色; 材料为医用聚酯泡沫塑料和毛巾布; 通过搭扣进行调节,固定快捷。</p>	320	25600	/
15	<p>透气保温护 肩(含物流、 检查配置、 包装、试戴 训练、建立 档案等配套 服务)</p>	27个	<p>S (24-26cm)、M(27-29cm)、L(30-32cm)、XL(33-35cm); 颜色为蓝色; 材料为微孔氯丁橡胶制成;微孔具有透气性、避免出汗;上层为毛巾织物,病人可自行调节压力。</p>	280	7560	/
16	<p>透气弹性腰 骶椎带(含物 流、检查配 置、包装、 试戴训练、 建立档案等 配套服务)</p>	80个	<p>S (64-77cm)、M(78-92cm)、L(93-109cm)、XL(110-126cm)、XXL(小于140cm); 颜色为肤色; 材料为透气的弹性纤维,与皮肤接触面为毛巾布;有可拆卸的保护、保暖垫。</p>	320	25600	/



春晓医疗器械有限公司


17	护膝 (含物流、 检查配置、 包装、试戴 训练、建立 档案等配套 服务)	189 个	S (32-36cm)、M(37-41cm)、L (42-47cm) ; 颜色为肤色; 材料亲肌环保, 保暖性极强; 轻度压力。	360	68040	/
18	肩带 (含物流、 检查配置、 包装、试戴 训练、建立 档案等配套 服务)	30 个	S (小于 35cm)、M(35-39cm)、L(40-43cm)、XL(44-47cm); 颜色为蓝色和肤色; 材料为透气的弹性织物; 带聚合凝胶垫、支撑带可以拆卸。	280	8400	/
19	病理鞋	240 双	34 码-44 码; 材料为皮质, 轮胎底, 带鞋带。	880	211200	/
20	沐浴椅 (含物流、 检查配置、 包装、建立 档案等配套 服务)	115 台	1. 材质铝合金, 大架管直径 25mm, 壁厚 1.2mm。产品尺寸 (长宽高) 51 × 48 × 35-45cm。5 档可调节。靠背可拆卸。座板宽 49cm, 座板进深 29cm, 座板高 35cm-45cm, 靠背高 68-98cm; 2. 靠背与座板采用聚丙烯材质, 一次性吹塑成型, 表面美观, 无毛刺, 光滑平整。 3. 支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料; 4. 最大静载荷 90kg。	520	59800	/





21	折叠便椅 (含物流、 检查配置、 包装、建立 档案等配套 服务)	60 台	<p>1. 椅架: 材质为优质铝合金, 管直径 22mm, 壁厚 1.2mm, 腿部直径 25mm, 壁厚 1.2mm, 表面阳极氧化处理, 带靠背、固定扶手, 安全性能好, 美观耐用;</p> <p>2. 外形尺寸: 长宽高 (50×46×40-50cm);</p> <p>3. 椅脚: 高度可调, 配橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性佳;</p> <p>4. 座便器: 厕板与便桶为工程聚丙烯材料制作, 强度高、触感舒适、美观坚固、座便器可卸下、大架可折叠; 5 档调节;</p> <p>5. 承重量 100kg。</p>	580	34800	/
22	轮椅 (含配置检 查、物流、 包装、建立 康复档案等 配套服务)	20 辆	<p>1、产品符合 GB/T13800-200《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准;</p> <p>2、车架: 采用优质铝合金管, 双交叉杆支撑结构, 表面采用氧化处理;</p> <p>3、壁厚: 2.0mm, 铝合金管直径 22mm;</p> <p>4、体积: 长 1000mm*高 880mm*宽 670. mm;</p> <p>5、折叠宽度: 280mm;</p> <p>6、坐垫: 450mm*420mm 离地高度: 450mm;</p> <p>7、大轮直径: 560mm 小轮直径: 150mm, 免充气轮胎; 前带钢刹车, 联动后手刹控制、四刹车。可折叠, 带安全带, pu 扶手;</p> <p>8、铝合金防滑脚踏板, 坚固耐用;</p> <p>9、整车净重 11.5KG, 毛重: 13.5KG, 最大负荷承载 100KG。</p>	1860	37200	/
23	手杖 (含物流、 检查配置、 包装、建立 档案等配套 服务)	30 支	<p>1. 材质铝合金, 管直径 22mm, 壁厚 1.2mm, 表面阳极氧化处理, 外形美观大方;</p> <p>2. 手柄: 工程聚丙烯材料, 高度可调, 9 档调节, 调节范围为 710mm-910mm, 徒手轻松调节, 伸缩自如, 定位安全可靠;</p> <p>4. 支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料;</p> <p>5. 最大静载荷 100kg。</p>	120	3600	/



24	四脚手杖 (含物流、 检查配置、 包装、建立 档案等配套 服务)	30 支	1. 材质铝合金，管直径22mm、壁厚1.2mm，表面防氧化处理； 2. 高度可调，70cm-90cm，9档调节，适合1.55m-1.75m人群使用，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 3. 支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；使用时可以更换支撑头； 4. 本产品为人性化设计，底座为偏心设置，左右手均可调节使用。	150	4500	/
25	老花镜(折 叠) (含物流、 验配、包装、 建立档案等 配套服务)	200 副	150°-400°，铝合金边框，带眼镜盒。	220	44000	/
26	气导助听器 (含检查配 置、物流、 包装、建立 康复档案等 配套服务)	20 副	1、通道类型：四通道； 2、适用分贝：100分贝； 3、声音档位：3挡； 4、具备纳米涂层，防潮防汗； 5、具备反馈抑制系统，避免尖锐啸叫； 6、数字信号处理，聆听舒适。	5760	115200	/
27	凝胶套	10 个	无缝针织外观，高密度凝胶材质，分带锁孔和不带锁孔2种规格，尺码10/16/20/24/26/28/32/38/44九种规格，适用残肢围长10-60cm不等。	4550	45500	/
						
报价合计(包含装卸、运输等所有费用): (大写) 人民币壹佰玖拾叁万玖仟玖佰陆拾元整 ¥1939960.00						